

Compaktuna Normflex C2TE grijs 25kg



€ 18.95

Artikel: 334317
BTW: 21%
Merk: Compaktuna
Voorraad: Op voorraad
Barcode: 5411574356267

COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —



Productinformatie

NORMFLEX is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare lijm geeft met een verhoogde flexibiliteit.

- 1) Een buitengewone aanhechting die deze van de traditionele kleefcementen ruim overtreft.
- 2) Een elasticiteit die men bij de traditionele kleefcementen niet terugvindt. Dit laat toe NORMFLEX ook te gebruiken voor veeleisende toepassingen.

Met NORMFLEX kunnen zowel binnen als buiten volgende materialen gekleefd worden: faience, keramiek, mozaïek, enz..., en dit op een ondergrond zoals beton, metselwerk, cementeerwerk, cellenbeton, cementdekvloer en gips. Verlijming op gipsblokken en gipsbepleistering is mogelijk nadat deze eerst zijn behandeld met een COMPAKTUNAR (PRO)/water oplossing (1/4) of met PRIMER PO.

Voor het plaatsen van natuursteen raden we aan om de gehele plaat met lijm in te strijken en niet met noppen te werken. Het verlijmen van bepaalde natuurstenen (vb. marmer) moet gebeuren met NORMFLEX wit. Vloeren met vloerverwarming kunnen eveneens met NORMFLEX betegeld worden (maximaal tegelformaat bij vloerverwarming is 60 x 60 cm). We verwijzen tevens naar technische voorlichting 237.

NORMFLEX is een licht verwerkbaar lijm die zich zeer gemakkelijk laat uitstrijken. Door zijn uitstekend standvermogen is hij zeer goed geschikt voor verlijming op muren. Tevens is de lijm 24 uur na plaatsing voldoende uitgehard om de plaats te betreden en de tegels op te voegen. Op basis van de norm NBN EN 12.004 zijn NORMFLEX grijs en wit uitgetest, en deze kunnen als C2 TE lijm geklasseerd worden.

Technische documenten

[↓ Technische fiche Normflex](#)