Dalfratherm 1260 ULS/96 - D 25mm B 61cm 4.47m²/rol



€ 143.50 / rol

Artikel:	334049
BTW:	21%
Prijs:	€ 32.14 m^2
Inhoud:	4.4652 m^2 / rol
Merk:	Promat
Voorraad:	Op voorraad
Barcode:	5414728015300

Productinformatie

DALFRATHERM - 1200 ULS dekens behoren tot een uitgebreid gamma van robuuste dekens voor hoge temperatuurisolatie, die ontwikkeld zijn voor het behalen van de hoogst mogelijke isolatiewaarden.

ULS staat voor Ultra Low Shot en DALFRATHERM - 1200 ULS is een echt Generation III product met een hoge vezelindex. DALFRATHERM - 1200 ULS heeft een betere thermische geleidbaarheid en mechanische weerstand dan andereaardalkali-silicaatvezeldekens (AES).

Temperatuurbereik:
DALFRATHERMR-1200 ULS dekens hebben een classificatietemperatuur van 1200°C en zijn geschikt voor continu gebruik bij temperaturen tot 1050°C in zuivere oxiderende atmosferen.

Toepassingsgebied:
* Thermische isolatie voor de binnenbekleding van ovens.
* Thermische isolatie voor de binnenbekleding van rookafvoer- en schoorsteenpijpen.
* Thermische beschermkappen voor de aluminiumindustrie.
* Thermische binnenbekleding voor HRSG (dampgeneratoren met warmterecuperatie) boilers en leidingen.
* Hitteschild voor uitlaten van voertuigen.
* Technische isolatie van ovens en technische installaties.

Voordelen:
* Hoge vezelindex.
* Low shot technologie.
* Uitstekende isolerende eigenschappen.
* Hoge mechanische weerstand bij verwerking.
* Geringe warmteopslag.
* Uitstekende thermische stabiliteit.

Technische documenten

Technische fiche Dalfratherm