

Deur PVC wit/wit 4-ruit 2180 x 980 links



Uitverkocht

Artikel: 219776

BTW: 21%

Voorraad: Uitverkocht



Productinformatie

Meerdere factoren bepalen de isolatiewaarde van een PVC deur, waarvan het aantal kamers een van deze factoren is. Hoe meer kamers, hoe beter isolerend uw deur wordt.

In deze deuren zijn er vijf kamers geïntegreerd in ons profiel. Echter start vervolgens al snel de discussie rond de stabiliteit van de deur. Daarom wordt gegalvaniseerd staal ingebracht ter versteviging om de stabiliteit van de deur te kunnen garanderen. Vanwege de vijf kamers kan men deze deur aanbieden met een U_d -waarde van $1.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Indien glas aanwezig is in de deur, word er gekozen voor een verhouding 4/16/4. Hier wordt eerst glas met een dikte van 4mm geplaatst. Vervolgens kiest men voor een spouw (tussenschot) van 16mm. Daarna plaatst men opnieuw glas met een dikte van 4mm. Op deze manier streven we naar een optimale U-waarde van het glas van $1.1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

- * 3 x 3D scharnieren.
- * Inbraakwerend 5-puntslot met roltappen.
- * Beglazing: 4/16/4 mm helder (dikte glas/spouw/dikte glas).
- * Kleur: wit beide zijden.
- * Voorboring cilinder, geen voorboring kruk of trekker.
- * Type deur: 4-ruit
- * Draairichting: links