Dubbel draaikipraam PVC wit B1260 x H980



Uitverkocht

Artikel:	246433
BTW:	21%
Voorraad:	Uitverkocht
Barcode:	5420057345933

Productinformatie

Meerdere factoren bepalen de isolatiewaarde van een PVC raam, waarvan het aantal kamers een van deze factoren is. Hoe meer kamers, hoe beter isolerend uw raam wordt.

In deze PVC ramen zijn er vijf kamers geïntegreerd in ons profiel. Echter start vervolgens al snel de discussie rond de stabiliteit van het raam. Daarom wordt gegalvaniseerd staal ingebracht ter versteviging om de stabiliteit van het raam te kunnen garanderen. Vanwege de vijf kamers kan Solid een raam aanbieden met een Uw-waarde van 1.3 W/(m²·K).

Het glas van het venster heeft een verhouding van 4/16/4. Hier wordt eerst glas met een dikte van 4 mm geplaatst. Vervolgens kiest men voor een spouw (tussenschot) van 16 mm. Daarna plaatst men opnieuw glas met een dikte van 4 mm. Op deze manier streven we naar een optimale U-waarde van het glas van 1.1 W/(m²·K).

* Naar binnen draaiend en kantelend.
* Kleur: wit beide zijden.
* Profiel: 71 mm.
* Afmetingen raam: B 1260mm x H 980mm.
* Dubbel open draaiend.
* Raamkruk steeds meegeleverd.
* 2 mm versterking vleugel.
* 1 mm versterking kader.
* Beglazing: 4/16/4 mm (dikte glas/spouw/dikte glas).
* Raamkruk zelfde kleur als kader.
* Ug (isolatiewaarde glas) = 1,1 W/m2K.
* Uw (isolatiewaarde venster) = 1,3 W/m2K.