

## Gipsplaat waterwerend 12.5mm 2600x1200



€ 38.38

Artikel: 246319

BTW: 21%

Voorraad: Op voorraad

Barcode: 5413503006458



### Productinformatie

Hydro plaat 13 AK DIY is een vochtbestendige gipsplaat voor ruimtes die regelmatig blootgesteld worden aan een hoge luchtvochtigheidsgraad (badkamers) met een dikte van 12,5 mm met een afgeschuinde kant.

#### Toepassingsgebied:

De Knauf Hydro plaat wordt in elk binnenbereik gebruikt op een onderconstructie voor nietdragende scheidingswanden, voorzetwanden en verlaagde plafonds in gematigd vochtige ruimtes. Gematigd vochtige ruimtes zijn ruimtes waarin een voortdurend relatieve luchtvochtigheid  $\leq 70\%$  heerst (e.g. huishoudelijke badkamer). In lokalen waar een regelmatige ventilatie voorzien is, wordt een hogere relatieve luchtvochtigheid tijdelijk aanvaard. In ruimtes met een hoge relatieve luchtvochtigheid worden metalen profielen met een corrosiebestendige bescherm laag (klasse C3) aangeraden.

#### Eigenschappen en meerwaarden:

- \* Geïmpregneerd voor gereduceerde wateropname.
- \* Akoestisch isolerend.
- \* Onbrandbare kern.
- \* Buigbaar.
- \* Plooibaar met V-infrezingen.
- \* Gemakkelijke verwerkbaarheid.
- \* Lage zwellen en krimpen bij verandering van de klimatische omstandigheden.
- \* Afmeting gipsplaat: 2600 x 1200 x 12,5mm.

Plaatformaat: 2600mm x 1200mm

### Technische documenten

[↓ Technische fiche Hydro plaat H2 GKBI](#)