Hörmann motor ProMatic 4



€ 425.94

Artikel:	253056
BTW:	21%
Merk:	Hörmann
Voorraad:	Op voorraad
Barcode:	4042533308242

Productinformatie

Eigenschappen:
* Aandrijving ProMatic accu 4 SW.
* Hörmann garagedeuraandrijving ProMatic accu, serie 4.
* Voor geleidingsrails FS 10 /FS 2.
* Deurcycli (open / dicht): 5 per dag of 2 per uur.
*Voor particuliere omgevingen, voor deuren:
Deurbreedte maximaal 4000 mm, deurbladoppervlak maximaal 9 m², ook voor houten deuren tot een deurbreedte van maximaal 3500 mm en een deurbladoppervlak van maximaal 9 m².
* 24 V-transmissiemotor op gelijkstroom, spanningsaansluiting 24 V DC via accu. Trek- en drukkracht 500 N, kortstondige topbelasting 600 N.
* Openingssnelheid maximaal 16 cm/s (afhankelijk van deurtype, deurmaat en deurbladgewicht).
* Stand-by < 0,2 watt.

Standaarduitvoering:
Met 1 4-toetsen-microhandzender HSE 4 BS inclusief sleutelring (structuuroppervlak met zwarte kunststof kapjes) en geïntegreerde, bidirectionele 7-kanalen-ontvanger BiSecur in 868 MHz voor de functie impuls / gedeeltelijke opening.

Statusterugmelding (alleen in combinatie met handzender HS 5 BS). Snelontgrendeling van binnenuit te bedienen. Aansluitkabel met eurostekker, bedieningstoets in de aandrijfkap. Geïntegreerde garageverlichting met 30 seconden licht, inbraakwerend door optilbeveiliging. Universeel beslag voor kantel- en sectionaaldeuren!

Behuizing:
Kunststof, verzinkte stalen basisplaat.

Temperatuurbereik:
Van -15 °C tot +45 °C.

Beschermingsgraad:
Alleen voor droge ruimtes. De aandrijving is onderhoudsvrij!

Afstandsbediening:
* 3-kanaal-ontvanger HEI 3 BS (BiSecur), frequentie 868 MHz, beschermingsgraad IP 65, bedrijfsspanning 24 V DC, incl. 7 m aansluitkabel (4-aderig).
* 4-toetsen-handzender HS 4 BS Impuls, 868 MHz, inclusief batterij, met verchroomde kappen.

Extra leveringsomvang:

* Accu-eenheid WA 24 met houder.
* Verbindingskabel ZL 24, lengte 5 m.
* Oplader LG 24.1.

Technische gegevens van de accu:
* Spanning/vermogen: 24 V / 15 Ah.
* Gewicht: ca. 8,8 kg.
* Afmetingen 330 (L) x 220 (B) x 115 (H) mm.

Gebruiksduur (tot telkens 5 deurcycli per dag):
* ca. 50 dagen, bij een omgevingstemperatuur van +20 °C.
* Ca. 40 dagen, bij een omgevingstemperatuur van 0 °C.
* Ca. 25 dagen, bij een omgevingstemperatuur van -15 °C .

Laadtijd:
5 - 10 uur, afhankelijk van de oplaadtoestand (geen memory-effect). Opgenomen vermogen tijdens de laadtijd: ca. 60 W,

Maximale bewaarperiode: advies:
Na maximaal een half jaar dient te worden bijgeladen. Bij een langere bewaarperiode (vanaf ca. 1 jaar) zonder hernieuwde oplading, kan de accu schade oplopen.

Optioneel:
Verwisselbare accu WA 24 EA, 24 volt, 10 Ah, inclusief houder solarmodule SM1-1 voor de oplading / buffering van de aandrijfaccu. Inclusief oplaadregelaar, bevestigingsmateriaal en 10 m aansluitkabel.

Technische documenten

Handleiding ProMatic 4