Hörmann motor SupraMatic E4



€ 559.95

Artikel:	285576
BTW:	21%
Merk:	Hörmann
Voorraad:	Op voorraad
Barcode:	4042533328868

Productinformatie

Eigenschappen:
* Aandrijving SupraMatic-E4.
* Hörmann garagedeuraandrijving SupraMatic E serie 4 BiSecur.
* Voor geleidingsrails FS 10 /FS 2.
* Deurcycli (open / dicht): 25 per dag of 10 per uur.
* Voor de particuliere sector, voor deuren / houten deuren deurbreedte maximaal 5500 mm, deurbladoppervlak maximaal 13,75 m².
* 24 V-transmissiemotor op gelijkstroom, netaansluiting 230-240 V wisselspanning, 0,2 kW.
* Trek- en drukkracht 650 N, kortstondige topbelasting 800 N.
* Openingssnelheid maximaal 25 cm/s (afhankelijk van deurtype, deurmaat en deurbladgewicht). Stand-by < 1 watt.

Besturingselektronica:
Microprocessorbesturing, automatisch inleren van de automatische uitschakelfunctie en eindposities, soft-start en soft-stop instelbaar. Dubbel 7-segment-display met vereenvoudigde menunavigatie, aandrijvingsverlichting en gedeeltelijke opening instelbaar, automatische sluitfunctie instelbaar. Openstandtijd na activering 30 - 180 seconden, impulsbesturing.

Standaarduitvoering:
Met 1 stuks 4-toetsen-handzender HS 4 BS structuuroppervlak (zwart) en geïntegreerde, bidirectionele 5-kanaal-ontvanger BiSecur in 868,3 MHz voor de functies impuls, aandrijvingsverlichting en gedeeltelijke opening.

Statusterugmelding (of de deur gesloten is of niet). Snelontgrendeling van binnenuit te bedienen. Aansluitkabel met eurostekker, geïntegreerde garageverlichting met in de fabriek ingestelde 60-seconden-verlichting, draadloos schakelbaar. Optilbeveiliging voor inbraakbeveiliging. Universeel beslag voor kantel- en sectionaaldeuren!

Behuizing:
* Roestvrij staal en kunststof, verzinkte stalen basisplaat.

Temperatuurbereik:
* Van -20 °C tot +60 °C.

Beschermingsgraad:
* Alleen voor droge ruimtes, de aandrijving is onderhoudsvrij!

Afstandsbediening:
* 3-kanaal-ontvanger HEI 3 BS (BiSecur), frequentie 868 MHz, beschermingsgraad IP 65, bedrijfsspanning 24 V DC, incl. 7 m aansluitkabel (4-aderig).
* 4-toetsen-handzender HS 4 BS Impuls, 868 MHz, inclusief batterij, met verchroomde kappen.

Structuuroppervlak zwart, hoogglansoppervlak zwart of wit.

Technische documenten

Handleiding SupraMatic 4