

Hörmann motor SupraMatic P4



€ 699.95

Artikel: 329827
BTW: 21%
Merk: Hörmann
Voorraad: Op bestelling
Barcode: 4042533328745

HÖRMANN



Productinformatie

Eigenschappen:

- * Hörmann garagedeuraandrijving SupraMatic P, serie 4 BiSecur .
- * Voor geleidingsrails FS 10 /FS 2.
- * Deurcycli (open / dicht): 50 per dag of 10 per uur.
- * Voor particuliere omgevingen. Voor deuren, houten deuren en deuren met loopdeur deurbreedte maximaal 6000 mm.
- * Deurbladoppervlak maximaal 15 m², deurbreedte > 5500 mm alleen in combinatie met geleidingsrail FS 60 en inbouwconsole (artikelnr.: 436099).
- * 24 V-transmissiemotor op gelijkstroom, netaansluiting 230-240 V wisselspanning, 0,2 kW. Trek- en drukkracht 750 N, kortstondige topbelasting 1000 N.
- * Openingsnelheid maximaal 25 cm/s (afhankelijk van deurtype, deurmaat en deurbladgewicht). Stand-by < 1 watt

Besturingselektronica:

Microprocessorbesturing, automatisch inleren van de automatische uitschakelfunctie en eindposities, soft-start en soft-stop instelbaar. Dubbel 7-segment-display met vereenvoudigde menunavigatie, aandrijvingsverlichting en gedeeltelijke opening instelbaar, automatische sluitfunctie instelbaar. Openstandtijd na activering 30 - 180 seconden, impulsbesturing.

Standaarduitvoering:

Met 1 stuks 4-toetsen-handzender HS 4 BS structuuroppervlak (zwart) en geïntegreerde, bidirectionele 5-kanaal-ontvanger BiSecur in 868,3 MHz voor de functies impuls, aandrijvingsverlichting en gedeeltelijke opening, fotocel EL 101.

Statuserugmelding (of de deur gesloten is of niet). Snelontgrendeling van binnenuit te bedienen. Aansluitkabel met eurostekker, geïntegreerde garageverlichting met in de fabriek ingestelde 60-seconden-verlichting, draadloos schakelbaar. Optilbeveiliging voor inbraakbeveiliging. Universeel beslag voor kantel- en sectionaaldeuren!

Behuizing:

- * Roestvrij staal en kunststof, verzinkte stalen basisplaat.

Temperatuurbereik:

- * Van -20 °C tot +60 °C.

Beschermingsgraad:

- * Alleen voor droge ruimtes.
- * De aandrijving is onderhoudsvrij!

Afstandsbediening:

- * 3-kanaal-ontvanger HEI 3 BS (BiSecur), frequentie 868 MHz, beschermingsgraad IP 65, bedrijfsspanning 24 V DC, incl. 7 m

aansluitkabel (4-aderig).

* 4-toetsen-handzender HS 4 BS Impuls, 868 MHz, inclusief batterij, met verchroomde kappen.