Nidagravel 129 wit 1200x800x29mm



€ 11.99

Artikel:	318931
BTW:	21%
Voorraad:	Op voorraad

Productinformatie

Platen met geotextiel, 100% doorlatend:
Honingraatplaat 100% waterdoorlatend, voorzien van een poreus geotextiel (45 g/m2) en aan de onderzijde thermogelast. Dit geotextiel voorkomt dat het grind onder de platen sijpelt, in de grond zakt en de platen na verloop van tijd omhoog duwt.
Het geotextiel dient ook als een canvas dat de doorgang van plantenwortels beperkt.

Gebruik grind van het type 6/10 of 8/15 om een perfecte infiltratie van regenwater en een goede vulling van de cellen te garanderen. Deze celplaten kunnen worden gelegd op een helling tot 10% (opgevuld met grind).

Installatiesysteem zonder bevestiging:
Plaats de nidagravel-platen van rand tot rand en kruislings op een basis met een geschikte vorm. Plaats het geotextiel dat aan beide zijden van de plaat uitsteekt, onder de aangrenzende plaat. Mechanische verankering van de cellplaat is niet nodig.

Witte grindplaat met hoge druksterkte: 300 tot 400 T/m2:
Met nidagravelplaten wordt elke grindlaag veel beter begaanbaar dan vroeger. Iemands voet, schoenhakken of de banden van een auto graven er zich niet meer in. Met de grindstabilisator van Nidagravel is wandelen, fietsen, het gebruik van een rolstoel of het rijden met de kinderwagen op grindpaden en opritten geen probleem meer.

De honingraatstructuur van de nidagravel-panelen maakt het mogelijk om het grind perfect op zijn plaats te houden. Opvallende sporen op uw oprit, vervelende plassen en gevaarlijke kuilen zijn een slechte herinnering.

Op de keerzones moet ervoor worden gezorgd dat het grind niet wordt verdreven en dat het grind de cellen 1 tot 2 cm bedekt.