Zoldertrap Isoclic Pro 56 - 1400 x 700mm



€ 378.50

Artikel:	300251
BTW:	21%
Merk:	Sogem
Voorraad:	Op voorraad
Barcode:	5400496018032

Productinformatie

De isolatie, het tweevoudige afdichtingssysteem in het frame en een constructie van luik zonder hout voorkomen warmteverlies. Het dubbele afdichtingssysteem zorgt voor een extra dichtheid, wat onder andere betekent dat de zoldertrap geen koudebruggen heeft. Het zorgt voor een goede besparing op de verwarmingsrekening in vergelijking met traditionele zoldertrappen. ISOCLIC PRO 56 is geïsoleerd met 50 mm geëxpandeerd polystyreen (EPS) standaard u-waarde: 0,64 W/m2*K. De lage u-waarde is bijzonder opmerkelijk, aangezien alle producten zijn getest als een bouwcomponent zoals deuren en ramen. Meestal worden u-waarde indicaties gegeven als een berekende centrumwaarde voor het luik, wat misleidend is in verband met energieberekeningen. De zoldertrap is getest bij het IFT Rosenheim Instituut voor zowel U-waarde als luchtdichtheid.

De zoldertrap serie met gepatenteerde clickFIXR technologie:
ISOCLIC PRO 56 is de meest unieke zoldertrap serie op de markt. De gepatenteerde ClickFIXR technologie biedt een fantastische isolatiewaarde en is ontworpen voor eenvoudige installatie. Het is zo ontworpen dat de ladder en het luik gemakkelijk kunnen worden vervangen met het clickFIXR systeem. Click montage kan worden gedaan zonder gebruik van speciaal gereedschap. De zoldertrap kan door één persoon worden gemonteerd aangezien de zoldertrap ongeveer 25% minder weegt dan een traditionele zoldertrap.

Robuuste zoldertrap met goed stapcomfort:
De extra sterke ladder heeft antislip beuken treden van 6,9 cm, die een goed comfort bieden. De 3-delige ladder heeft 12 treden en een ladderbreedte van 35,8 cm. De vloer/plafondhoogte is tot 274 cm. De ladder wordt geleverd met een handgreep en afgewerkt met grijze plastic voeten, om de vloerbedekking te beschermen. De sterkte van de gehele zoldertrap is getest volgens EN 14975 die een max. gebruikersgewicht van 150 kg heeft maar de trap test tot 265 kg.

Afmetingen zoldertrap: 1400mm x 700mm